



ÑOR360

Det fleksible vindue, der
kan åbnes på to måder
- dreje og kippe.

Nem og praktisk løsning.

$U_w \rightarrow 0,80$

$E_{ref} \rightarrow 9,1$

$T_{oi} \rightarrow 14,7$

$U_d \rightarrow 0,80$



Det fleksible vindue

Et Nor360 er et moderne og fleksibelt vindue, der kan åbnes på to måder - dreje og kipe/vippe.

Drejefunktionen er hængslet i siden og åbner 90 grader indad, hvilket betyder, at man uden problemer kan stå indendørs og vaske både den indvendige og udvendige side af vinduet.

Kip/vippefunktionen benytter hængslerne i bunden og toppen af vinduet, så vinduet kipper ca. 10 cm ind i rummet. Dette giver mulighed for god luftventilation, uden at vinden kan tage fat i det åbne vindue.



Kombielement med vendefals

Vi har mulighed for at lave en løsning, hvor vi kombinerer et udgående system med et indadgående system. En praktisk løsning til at lave flere udluftningsmuligheder og hvis vinduespartiet skal sidde oppe i højden.

Elementet kunne opbygges således: et stort fastkarmsparti, et udadgående topstyret vindue med elmotor, placeret hen over en indadgående drejekip dør. Kombinationen af både et udadgående vindue og en indadgående dør er løst med vendefals.

Vendefals illustreret på Nor48.



Designmuligheder

Farver

Vores Nor360 træ/aluminium vinduer og dør, kan laves i den farve du ønsker. Vælg mellem vores 8 standard RAL farver eller vores 6 standard Sablé farver. Vi har selvfølgelig også eloxeret/anodiseret og special farver - bare spørg.

Profil og sprosser

Nor360 træ/aluminium produceres med softline profilen. Softline er glat og smuk, som passer perfekt til den minimalistiske stil. Vi har sprosser i fire størrelser, henholdsvis 19 mm, 25 mm, 42 mm og 60 mm - så uanset boligen, har vi en matchende sprosse.

Tilbehør

Vi har et udvalg af forskellige greb. Det kan være med nøgle eller spærre, måske noget helt tredje. Se lidt af udvalget på vindunor.dk.

Ekstra energioptimeret

Nor360 træ/aluminium laves også i en ekstra energioptimeret variant, hvor U-værdien kommer ned på 0,78 og en Eref på 10,8.

SPECIFIKATIONER	
Energimærke	A
E _{ref}	9,1
U _w (vindue)	0,80
T _{oi}	14,7
U _d (facadedør)	0,80
GWP-Total kg CO ₂ eq	
A1-A3	49,53
C3-C4	22,99
Total	72,52
Lag glas	3-lags og 2-lags*
Materiale	Træ/Alu
Ramme	65 mm
Karm/ramme total	93 mm
Alu kappe	12 mm
Glasliste, dybde	6 mm
Farver	RAL, Sablé, HAI og specialfarver
Træsarter	Fyrretræ, egetræ* og mahogni*

*Anden energiberegning